

TC 12V 2W



Mini faretto LED da incasso 60° 12V - 2W G
Mini recessed 60° 2W - 12V LED downlight G

Materiale / Material:

- Lega alluminio
Aluminium alloy

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Tensione costante: utilizzare converter 12V (da pag.254)
Constant voltage: use 12V converter (from pag.254)



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	PKG
TC12V2WBIBC	2W	12V DC	130 Lm	3000K	>80Ra	60°	IP 44	Bianco / White	30 cm	1/10
TC12V2WBIBN	2W	12V DC	140 Lm	4000K	>80Ra	60°	IP 44	Bianco / White	30 cm	1/10
TC12V2WBIBF	2W	12V DC	150 Lm	6400K	>80Ra	60°	IP 44	Bianco / White	30 cm	1/10
TC12V2WSIBC	2W	12V DC	130 Lm	3000K	>80Ra	60°	IP 44	Silver / silver	30 cm	1/10
TC12V2WSIBN	2W	12V DC	140 Lm	4000K	>80Ra	60°	IP 44	Silver / silver	30 cm	1/10
TC12V2WSIBF	2W	12V DC	150 Lm	6400K	>80Ra	60°	IP 44	Silver / silver	30 cm	1/10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / This product contains a light source of energy efficiency class G

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks