

Placche autoportanti stagne (IP55) - sportello con membrana cedibile IP55 splash-proof front plates with soft membrane cover - self-supporting



44SP02B

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPEN BLOCK
Locking system of the door open

Cod. Code **Descrizione Description**

44SP02B Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm
- colore bianco RAL9010
2 modules front plate - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - RAL 9010 white colour



44SP02GSL

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPEN BLOCK
Locking system of the door open

44SP02GSL Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm
- colore grigio scuro lucido
2 modules front plate - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - polished dark grey



44SP03B

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPEN BLOCK
Locking system of the door open

44SP03B Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli
- colore bianco RAL9010
3 modules front plate - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - RAL 9010 white colour



44SP03GSL

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPEN BLOCK
Locking system of the door open

44SP03GSL Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli
- colore grigio scuro lucido
3 modules front plate - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - polished dark grey



44SP04B

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPEN BLOCK
Locking system of the door open

44SP04B Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli
- colore bianco RAL9010
4 modules front plate - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - RAL 9010 white colour



44SP04GSL

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPEN BLOCK
Locking system of the door open

44SP04GSL Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli
- colore grigio scuro lucido
4 modules front plate - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - polished dark grey

Note: ✓ grado di protezione IP55 garantito in installazioni su pareti impermeabili e piastrelle con irregolarità e scanalature fino a 2 mm di profondità

✓ grado di protezione IP55 garantito con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Notes: ✓ IP55 protection degree guaranteed on waterproof walls and tiles with irregularities and grooving up to 2 mm depth
✓ IP55 protection degree guaranteed with control devices or other modular devices which allows the lid closure in ordinary performing conditions

