



Ledinaire proiettore

BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE

LED Module 1000 lm - 830 bianco caldo - Power supply unit -
Angolo del fascio molto largo 100°

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED10 [LED Module 1000 lm]
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	-
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	100°
Interfaccia di controllo	-
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cable 1.0 m without plug (CIK)
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio di infiammabilità	NO [-]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni
Tipo di ottica aree esterne	Angolo del fascio molto largo 100°
Emissione luminosa costante	No

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	220
Conformità a RoHS EU	Si
Tipo di motore LED	LED

Dati tecnici di illuminazione

Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W
Consumo energetico CLO medio	- W
Consumo energetico CLO finale	- W
Corrente di spunto	0,54 A
Tempo di spunto	0,0054 ms

Ledinaire proiettore

Fattore di potenza (Min)	0,9
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Materiale fissaggio	Acciaio
Accessorio di montaggio	MBA [Mounting bracket adjustable]
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	96 mm
Larghezza complessiva	31 mm
Altezza complessiva	137 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,01 m ²
Colore	Aluminum and gray
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	137 x 31 x 96 mm (5.4 x 1.2 x 3.8 in)
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Protezione da sovratensione (comune/differenziale)	Livello protezione da sovratensione fino a 2 kV
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	1000 lm

Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	100 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	3000 K
Indice di resa dei colori iniz.	80
Cromaticità iniziale	<7 SDCM
Potenza in ingresso iniziale	10 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	10 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L70

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -25 a +40 °C
Livello regolazione massimo	Non applicabile

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871016332970399
Nome prodotto ordine	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE
EAN/UPC - Prodotto	8710163329703
Codice d'ordine	32970399
Codice locale	32970399
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	18
Materiale SAP	911401730422
Peso netto SAP (Pezzo)	0,350 kg



Disegno tecnico



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire proiettore

