



Price : 12,78 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo di prodotto o componente	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto	XCKD XCKP XCKT XCMD
Corpo associato	ZCMD25L5 ZCD26 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD39L5 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD29L5 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCT27P16 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT21P16 ZCMD25L1 ZCD29 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCP21M12 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCMD37L2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

ZCMD25L2
ZCP35
ZCMD41L5
ZCT26N12
ZCMD81L2
ZCD35
ZCD29M12
ZCP39
ZCMD39L2
ZCT27G11
ZCMD69C12
ZCT25N12
ZCMD41L1
ZCP26
ZCD25
ZCD31
ZCMD39L1
ZCMD37L1
ZCMD81L5
ZCT26G11
ZCD37
ZCMD41L2
ZCT27N12
ZCMD21M12
ZCT28G11
ZCD28
ZCMD61M12
ZCP29
ZCMD21L08U78
ZCMD21L08R12
ZCP25
ZCT25P16
ZCP29M12
ZCD27
ZCP28
ZCP27
ZCT21N12
ZCMD81L1
ZCP37
ZCP21
ZCMD21L5
ZCD21
ZCT28P16

Movimento testa operativa	Multidirezionale
Tipo di operatore	Baffo di gatto ad impulso metallo (con rivestimento in nitrile)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Packing Units

Peso imballo (Kg)	0,014 kg
Altezza imballo 1	0,150 dm
Larghezza imballo 1	0,150 dm
Lunghezza imballo 1	1,400 dm

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
---------------------------	------------------------

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------