



Sganciatore a lancio di corrente, fino a 125 A, 110-415V, 1,5 unità passo

Tipo Z-LHASA/230
Catalog No. 248442
Alternate Catalog No. Z-LHASA/230

Programma di fornitura

Funzione di base		accessori per interruttore di protezione della linea
Funzione base accessori		sganciatore a lancio di corrente
Applicazione		Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Assortimento		Accessori
Applicabilità		applicabile da sinistra a: AZ
Simbolo circuitale		

Dati tecnici

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto		
Temperatura ambiente di servizio min.	°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.	°C	40

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
montaggio dell'apparecchio		disgiuntore/interruttore magnetotermico
dispositivo supplementare		sganciatore di apertura
applicato dal produttore		no
larghezza totale (TE)		1.5
numero di contatti di chiusura		1
numero di contatti di riposo		1
numero di contatti invertitori		0
numero di commutatori di segnale		0
tensione di commutazione nominale	A	2
tensione di dimensionamento	V	230
tipo di tensione per l'azionamento		AC
con auto test per funzione corrente differenziale		no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)		1
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale	A	2

Dimensioni

