



SafeLite

SafeLite è il nuovo apparecchio di emergenza a LED caratterizzato da un'estrema flessibilità. Grazie all'utilizzo della più recente tecnologia LED, SafeLite elimina la necessità di sostituzione della lampada e riduce il consumo energetico dell'impianto.

Gli apparecchi SafeLite possono essere facilmente utilizzati come applicazione "retrofit" sostituendo gli apparecchi fluorescenti grazie alle ottime performance illuminotecniche.

SafeLite è un apparecchio progettato per l'illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte, ma con l'utilizzo di pittogrammi dedicati (conformi ISO7010) si trasforma in un apparecchio di segnalazione di sicurezza nel pieno rispetto della norma EN1838, grazie alle modalità di funzionamento SE ed SA, di serie per tutta la gamma.

SafeLite



SafeLite ad incasso in controsoffitto con kit SL2WB



Diffusore a cono EN 1838 20m



Diffusore slim 20m



Scatola incasso murale



Kit per controsoffitto



La gamma è disponibile in versione IP42 e IP65, rendendo gli apparecchi SafeLite adatti a qualsiasi tipo di applicazione:

interno, esterno, commerciale e industriale.

Una vasta gamma di accessori (scatola da incasso, kit per controsoffitto, diffusori bifacciali e griglia di protezione) completano la gamma per una maggiore flessibilità e facilità di integrazione all'interno dell'edificio.

- Modelli 11W e 18W con grado di protezione IP42 e IP65
- Certificazione ENEC
- Conformi alla normativa Europea EN60598-2-22
- Involucro in tecnopolimero autoestinguente UL 94 V2, filo incandescente 850°
- Batterie al Ni-Cd Alta Temperatura garantite 4 anni
- Funzionamento "SA" ed "SE" selezionabile con jumper
- 2h di autonomia
- Funzionamento SA regolabile al 100% e 50% per un ulteriore risparmio energetico
- Dimensioni: 270 x 119 x 49mm

Codice	Descrizione	Omol. ENEC	Flusso SE	Flusso SA	Lampada (LED)	Q.tà Imballo
SL2MNM42D2C	SAFELITE 11W SA/SE 100lm 2h IP42	SI*	100,00	60	Strip LED	15
SL2MNM65D2C	SAFELITE 11W SA/SE 100lm 2h IP65	SI*	100,00	60	Strip LED	15
SL2MNM42F2C	SAFELITE 18W SA/SE 200lm 2h IP42	SI*	200,00	60	Strip LED	15
SL2MNM65F2C	SAFELITE 18W SA/SE 200lm 2h IP65	SI*	200,00	60	Strip LED	15

Diffusori bifacciali e pittogrammi

SL2PPD	Diffusore bifacciale slim, 20m, Basso-Cieco					10
SL2PPLR	Diffusore bifacciale slim, 20m, Destra-Sinistra					10
SL2CD	Diffusore bifacciale a cono, richiede pittogrammi					10
SL23A	Set 3 pittogrammi ISO7010, Destra, Sinistra, Basso					1

Accessori

SL2WB	Scatola incasso murale					14
SL2RB	Kit controsoffitto					10
SL2PG	Griglia di protezione					10

* Certificazione disponibile dal 01/2017