

# MULTI COMPACT

codice **43988**



Strumento professionale multi compact dCSS



Imballo 24 x 19 x 6 cm  
Confezione 20 pz.



<b>schermo</b>	4,3"
<b>funzioni</b>	dCSS, SCR unicable, controllo telecamera
<b>connessione DVB-S/ DVB-S2</b>	F
<b>gamma di frequenza DVB-S/DVB-S2</b>	950 MHz - 2150 MHz
<b>livello di segnale DVB-S/ DVB-S2</b>	-65dBm - 25dBm
<b>controllo commutatore LNB</b>	22 KHz
<b>alimentazione LNB DVB-S/DVB-S2</b>	13/18, max 400mA
<b>tipo di modulazione DVB-S/DVB-S2</b>	QPSK, 8PSK, 16APSK
<b>symbol rate</b>	2<Rs<45Mband (SCPC/MCPC)
<b>connessione DVB-T/ DVB-T2</b>	IEC "F" 9,5mm
<b>gamma di frequenza DVB-T/DVB-T2</b>	VHF-UHF 48MHz - 862MHz
<b>tasso di modulazione DVB-T/DVB-T2</b>	2Mbps - 45Mbps
<b>capacità SCPC e MCPC</b>	Si

<b>livello di segnale DVB-T/ DVB-T2</b>	-79,5dBm (max)
<b>alimentazione antenna</b>	5V, 12V/24V max 100mA
<b>tipo di modulazione DVB-T/DVB-T2</b>	QPSK, 16QAM.64QAM, 256QAM
<b>uscita AV</b>	Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
<b>uscita HD port</b>	1,4
<b>ingresso AV</b>	Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
<b>decompressione video</b>	h.265 HVEC, h.264 MP&HP@L4, MPEG-4 ASP@L5 HD, MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, HW JPEG
<b>risoluzioni video</b>	PAL-25 frame@720#576 NTSC-30 frame@720#480
<b>formato video</b>	4/3, 16/9, by pan & scan e letter box
<b>decompressione audio</b>	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Stereo, Mono, R/L
<b>aggiornamento</b>	tramite USB 2.0
<b>processore</b>	500MHz
<b>memoria SDRAM</b>	1 Gbit DDR3
<b>batteria</b>	7,4V/2600mAh
<b>adattatore</b>	uscita: 12Vdc/1,5A ingresso: 100-240Vac 50/60Hz
<b>consumo</b>	10W max
<b>dimensioni</b>	18 x 13,5 x 4 cm
<b>peso</b>	0,610 Kg

**Jollyline**



Via delle Valli, snc  
04011, Aorita (LT)  
www.jollyline.it