

SERIE JANUS  
QUADRO CABLATO DA CANTIERE  
CODICE 644001



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

Peso Netto	10 KG
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA C011214
Corrente nominale	32A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione	IP65
Poli	2P
Tensione nominale	230V ●
Materiale corpo	TERMOPLASTICO
Protezione utenze	CON FUSIBILI
Dotazione	SENZA PIASTRA
Classe di isolamento	II
Dimensioni	329X572X325 mm
Prese int. 16A 2P+T 230V	4
Tipo spina	2P+T - 32A
Tipo Interruttore	MCB 32/6
N° uscite	4
Protezione differenziale	32A 1P+N 30mA
Pulsante di emergenza	Si

### Garanzia, Norme e Direttive

Garanzia	1 anno
Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), 2012/19/UE (RAEE)
Norme di Riferimento	EN 63000:2018, EN 61439-4:2013, EN 61439 1:2011

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.