

Fusibili di bassa tensione DIAZED

5SA, 5SB, 5SC, 5SD e 5SH

Cartucce, calibratori e portacartucce da avvitare 5SA, 5SB, 5SC, 5SD e 5SH

CE KEMA NF



I _n (A)	Colore	500 V c.a./c.c.		500 V c.a./c.c.		690/600 V c.a./c.c.		750 V c.a./c.c.	
		Ritardati		gL/gG		gL/gG		Rapidi	
		TNDz	DII	DIII	DIV	DIII	DIII	DIII	DIII
		E 16	E 27	E 33	R 1¼	E 33	E 33	E 33	E 33

Cartucce DIAZED, potere di interruzione 50 kA c.a./8 kA c.c., (E16) 40 kA c.a./1,6 kA c.c. ④

2	Rosa	5SA2 11	5SB2 11	-	-	5SD8 002	5SD6 01
4	Marrone	5SA2 21	5SB2 21	-	-	5SD8 004	5SD6 02
6	Verde	5SA2 31	5SB2 31	-	-	5SD8 006	5SD6 03
10	Rosso	-	-	-	-	-	-
10	Rosso	5SA2 51	5SB2 51	-	-	5SD8 010	5SD6 04
16	Grigio	5SA2 61	5SB2 61	-	-	5SD8 016	5SD6 05
20	Blu	5SA2 71	5SB2 71	-	-	5SD8 020	5SD6 06
25	Giallo	5SA2 81	5SB2 81	-	-	5SD8 025	5SD6 07
30	Giallo	-	-	-	-	-	-
35	Nero	-	-	5SB4 11	-	5SD8 035	5SD6 08
50	Bianco	-	-	5SB4 21	-	5SD8 050	5SD6 10
63	Rame	-	-	5SB4 31	-	5SD8 063	5SD6 11
80	Argento	-	-	-	5SC2 11	-	-
100	Rosso	-	-	-	5SC2 21	-	-

Calibratori a vite e a bussola DIAZED ③



2	NDZ/DII	5SH3 28	5SH3 28	5SH3 10	5SH3 10	-	5SH3 10	5SH3 10	-	5SH3 10	5SH3 10
4	NDZ/DII	5SH3 31	5SH3 31	5SH3 11	5SH3 11	-	5SH3 11	5SH3 11	-	5SH3 11	5SH3 11
6	NDZ/DII	5SH3 05	5SH3 05	5SH3 12	5SH3 12	-	5SH3 12	5SH3 12	-	5SH3 12	5SH3 12
10	NDZ/DII	5SH3 06	5SH3 06	5SH3 13	5SH3 13	-	5SH3 13	5SH3 13	-	5SH3 13	5SH3 13
16	NDZ/DII	5SH3 07	5SH3 07	5SH3 14	5SH3 14	-	5SH3 14	5SH3 14	-	5SH3 14	5SH3 14
20	DII	-	-	5SH3 15	5SH3 15	-	5SH3 15	5SH3 15	-	5SH3 15	5SH3 15
25	DII	-	-	5SH3 16	5SH3 16	-	5SH3 16	5SH3 16	-	5SH3 16	5SH3 16
35	DIII	-	-	-	5SH3 17	-	-	5SH3 17	-	5SH3 17	5SH3 17
50	DIII	-	-	-	5SH3 18	-	-	5SH3 18	-	5SH3 18	5SH3 18
63	DIII	-	-	-	5SH3 20	-	-	5SH3 20	-	5SH3 20	5SH3 20
80	DIV	-	-	-	-	5SH3 21	-	-	5SH3 21	-	-
100	DIV	-	-	-	-	5SH3 22	-	-	5SH3 22	-	-
Bussola ⑫ DII ²⁾	5SH3 01	5SH3 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	5SH3 02	-	-	5SH3 02	-	-	-	-	-
Estrattore ⑫ calibratori DII/DIII	-	-	5SH3 703	5SH3 703	-	5SH3 703	5SH3 703	-	5SH3 703	5SH3 703	-

²⁾ Per inserire le cartucce TNDZ e NDZ nelle basi DII.

³⁾ Per inserire le cartucce DII nelle basi DIII.

Portacartucce da avvitare ⑤



In materiale isolante, di colore grigio, con foro di controllo, idonee nei sistemi a 500 V c.a./c.c.

25	-	-	5SH1 221	-	-	5SH1 221	-	-	-	-
63	-	-	-	5SH1 231	-	-	5SH1 231	-	-	-

In materiale isolante, idonea nei sistemi a 500 V c.a./c.c.

25	5SH1 112	5SH1 112	-	-	-	-	-	-	-	-
----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

In ceramica, esecuzione stretta, idonea nei sistemi a 500 V c.a./c.c.

25	-	-	5SH1 12	-	-	5SH1 12	-	-	-	-
63	-	-	-	5SH1 13	-	-	5SH1 13	-	-	-

In ceramica, esecuzione a fungo, con foro di controllo, piombabile, idonea nei sistemi a 500 V c.a./c.c.

25	-	-	5SH1 22	-	-	5SH1 22	-	-	-	-
63	-	-	-	5SH1 23	-	-	5SH1 23	-	-	-

In ceramica, esecuzione a fungo, idonea nei sistemi a 500 V c.a./c.c.

100	-	-	-	-	5SH1 141	-	-	5SH1 141	-	-
-----	---	---	---	---	----------	---	---	----------	---	---

In ceramica, con filettatura fine (E 33S) solo per cartucce DIAZED 5SD6 e basi 5SF4 230, idonea nei sistemi a 750 V c.a./c.c.

63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5SH1 161
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

In ceramica, esecuzione prolungata, idonea nei sistemi a 690 V c.a. e 600 V c.c.

63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5SH1 170
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

Nota: Le cartucce, i calibratori e le portacartucce risultano associati nelle singole colonne.