

**Versione: 1 P - 2 P - 3 P - 4 P**

**Norme di riferimento:**

CEI EN 60898  
CEI EN 60947-2

**Tensione nominale:**

230/400 V~ 50/60 Hz

**Corrente nominale:**

da 80 a 125 A

**Caratteristica d'intervento:**

curva C

**Sganciatore magnetico:**

da 5 a 10 In  
Icn = 10 kA (CEI EN 60898)  
Icu = 10 kA (CEI EN 60947-2)

Morsetti a gabbia con sistema di compensazione della forza di serraggio, arco rinforzato, ganasce di tenuta dei cavi. Questi elementi assicurano un serraggio efficace nel tempo

**Sezione massima allacciabile:**

35<sup>□</sup> cavi flessibili (fino a 50<sup>□</sup> con alcuni tipi di puntale)  
70<sup>□</sup> cavi rigidi

**Funzione:**

comando e protezione delle linee da sovraccarichi e cortocircuiti

**Adatti al sezionamento in**

conformità alla CEI EN 60898  
Attitudine al sezionamento secondo la norma CEI EN 60947-2

**Impiego:**

protezione di carichi resistivi ed induttivi con correnti di spunto non elevate

Sezionamento visualizzato tramite la leva di manovra ("O" su banda verde visibile solo quando i contatti dell'interruttore sono aperti)

**C 10000**

CEI EN 60898





















**10 kA**

CEI EN 60947-2



prodotti a marchio IMQ  
(Istituto Marchio di Qualità)

- blocchi differenziali, vedere pag. 91-92-93-94
- ausiliari, vedere pag. 105-106-107
- barrette di cablaggio, vedere pag. 108-109
- per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico
- tavole di corrispondenza pag. 600

	Descrizione	In/A	Largh. in ■ 17,5 mm	Imballo	Codice
 HMF199	<b>Interruttori automatici unipolari 1 P</b> 	80 A 	1,5	1	<b>HMF180</b>
		100 A 	1,5	1	<b>HMF190</b>
		125 A 	1,5	1	<b>HMF199</b>
	<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 HMF299	<b>Interruttori automatici bipolari 2 P</b> 	80 A 	3	1	<b>HMF280</b>
		100 A 	3	1	<b>HMF290</b>
		125 A 	3	1	<b>HMF299</b>
	<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 HMF399	<b>Interruttori automatici tripolari 3 P</b> 	80 A 	4,5	1	<b>HMF380</b>
		100 A 	4,5	1	<b>HMF390</b>
		125 A 	4,5	1	<b>HMF399</b>
	<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				
 HMF499	<b>Interruttori automatici tetrapolari 4 P</b> 	80 A 	6	1	<b>HMF480</b>
		100 A 	6	1	<b>HMF490</b>
		125 A 	6	1	<b>HMF499</b>
	<input type="checkbox"/> con porta etichette <input type="checkbox"/> morsetti IP2X				