

Proiettori Ledinaire gen3

BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE

840 bianco neutro - Symmetrical

La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Emissione luminosa costante	
Codice famiglia lampada	-	Emissione luminosa costante	No
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	44
Sorgente luminosa sostituibile	No	Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Numero di unità elettriche	1 unit	Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
Driver/unità alimentazione/trasformatore	No [-]	Conformità a RoHS EU	Si
Driver incluso	Si	Tipo di motore LED	LED
Tipo copertura ottica/lenti	G [Vetro G]	Dati tecnici di illuminazione	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	110° x 110°	Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0
Interfaccia di controllo	-	Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Connessione	Cavi a terminali liberi	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Cavo	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Tensione in ingresso	220 to 240 V
Marchio di infiammabilità	NO [-]	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Marchio CE	CE mark		
Marchio ENEC	-		
Periodo di garanzia	3 anni		
Tipo di ottica aree esterne	Symmetrical		

Proiettori Ledinaire gen3

Consumo energetico CLO iniziale	- W
Consumo energetico CLO medio	50 W
Consumo energetico CLO finale	- W
Corrente di spunto	1,68 A
Tempo di spunto	0,0082 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Materiale fissaggio	Acciaio
Accessorio di montaggio	MBA [Mounting bracket adjustable]
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	173 mm
Larghezza complessiva	263 mm
Altezza complessiva	53 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,028 m ²
Colore	Grigio GR
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	53 x 263 x 173 mm

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Protezione da sovratensione (comune/differenziale)	2/2 kV
Classificazione di sostenibilità	-

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	6000 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	120 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	>80
Cromaticità iniziale	(0.380, 0.380) SDCM <5
Potenza in ingresso iniziale	50 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	+/-2

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	5 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	80

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello regolazione massimo	Non applicabile

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951453475999
Nome prodotto ordine	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE
EAN/UPC - Prodotto	8719514534759
Codice d'ordine	53475999
Codice locale	53475999
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	16
Materiale SAP	911401884683
Peso netto (al pezzo)	0,890 kg



Disegno tecnico



BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE

Proiettori Ledinaire gen3

