## Scheda tecnica prodotto

08 feb 2023 12:27





## **161.40511.N**PRESA MULTIPLA

2P+T-16A-(S17) ANTRACITE 4x2P+T-16A-(P40)

Certificati

| TECHDATA                |                           | NORME E LEGGI  |  |
|-------------------------|---------------------------|--|--|
| Serie commerciale       | Serie SICURA              | CEI 23-124 (2012- [Italian Standard] Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 2-7: Prescrizioni particolari per cordoni prolungatori |  |
| Tipologia prodotto      | PRESA MULTIPLA            |  | prolungatori   |
| Descrizione sintetica   | PRESA MULTIPLA            | CEI 23-124 V1<br>(2015-01)   | [Italian Standard] Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 2-7: Prescrizioni particolari per cordoni prolungatori |
| Corrente nominale       | 16A                       |  |  |
| Poli                    | 2P+T                      | DIRECTIVE LOW<br>VOLTAGE 2014/35<br>/UE  | [European Directives] Low Voltage<br>Directive   |
| Tensione nominale       | 250V                      | DIRECTIVE RoHS [European Law] Restriction of the use of certain hazardous substances in electrica and electronic equipment                     | certain hazardous substances in electrical   |
| Tipo spina              | 2P+T-16A-(S17)            |  |  |
| Sigla di individuazione | P40                       |  |  |
| N° uscite disponibili   | 4 NR                      |  |  |
| Tipo prese              | 4x2P+T-16A-(P40)          |  |  |
| Lunghezza cavo          | 1,5m                      |  |  |
| Tipo cavo               | H05VV-F                   |  |  |
| Sezione del cavo        | 1mm <sup>2</sup>          |  |  |
| Potenza massima         | MAX 3.600W                |  |  |
| Materiale               | TECNOPOLIMERO             |  |  |
| Colore                  | ANTRACITE                 |  |  |
| Opzioni                 | Con cavo e spina          |  |  |
| Opzioni                 | Con interruttore luminoso |  |  |