



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	110°
Connessione	Morsettiera con connettori a vite 2 poli
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Marchio di infiammabilità	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Marchio CE	CE mark
Periodo di garanzia	3 anni
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	55
Conformità a RoHS EU	Si
Tipo di motore LED	LED
Fattore di abbagliamento UGR CEN	28
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Corrente di spunto	4,92 A
Fattore di potenza (Min)	0,9
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	-
Lunghezza complessiva	225 mm
Larghezza complessiva	225 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	225 mm
Colore	Bianco WH
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 225 x 225 mm
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP20/40 [ Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito]
Codice protezione impatti meccanici	IK03 [ 0.3 J]

# Ledinaire SlimDownlight

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2000 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	105 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	80
Potenza in ingresso iniziale	19 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

## Rendimento nel tempo (conformità IEC)


Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L65
---	-----

## Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951446435300
Nome prodotto ordine	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
EAN/UPC - Prodotto	8719514464353
Codice d'ordine	46435300
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	929003250932
Peso netto (al pezzo)	0,365 kg




## Disegno tecnico




DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

## Fotometrie



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

## Ledinaire SlimDownlight

