



H7CC-AU

Contatore digitale, morsetti a vite, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: 1&2 stadi, totale, batch, doppio, doppio contatore, tachimetro, uscita relè SPDT e transistor SPST, alimentazione 100-240 VAC, 12 VDC aux.

Type	Pre-set counter
Size	1/16 DIN (48 x 48 mm)
Counting functions	1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter
Counting range	-99999 - 999999
LCD backlight	With backlight
Number of digits	6
Body color	Black
Installation type	On-panel
Terminal	Screw
Output type	Relay, Transistor
Relay output	1
Transistor output	1
Inputs	DC voltage, No-voltage
Supply voltage AC	100-240 V
Speed	10000 Hz
Product Width (unpacked)	48 mm
Product Height (unpacked)	48 mm
Product Depth (unpacked)	78 mm

Accessori



Y92A-48

Filtro RFI footprint RX, 10 A, 400 V CA, trifase, per modelli da 0,4 a 4,0 kW, installazione IT



Y92A-48F1

Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e contatori 48x48 mm



Y92F-45

Adattatore montaggio termoregolatori E5CN in un foro 72x72mm

Area di download

Libreria CAD



EAC Mark removal
Avviso di sospensione

EN PDF 221 KB



H7CC Digital Counter/Digital Tachometer

Brochure

EN PDF 3,65 MB



H7CC Digital Counter/Tachometer
Catalogo tecnico

EN PDF 15,6 MB

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 30 August, 2024. Fare clic qui per i [informazioni legali](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU