

Cronotermostati digitali

EVO.X

DIMENSIONI (mm)


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Cronotermostati elettronici con programmazione settimanale e installazione a parete, in grado di garantire nel tempo il giusto comfort in termini di temperatura per la climatizzazione degli ambienti domestici sia in modalità riscaldamento (inverno) che in modalità condizionamento (estate).




- 1 Fissaggio a parete oppure su scatola tipo 503 o analoga
- 2 Alimentazione con 3 batterie da 1,5V (tipo AAA)
- 3 Tastiera nascosta sotto il frontale per l'impostazione delle programmazioni e delle temperature
- 4 2 diverse possibilità di programmazione:
 - Preimpostata
 - Personalizzata
- 5 Comfort e controllo dei consumi garantiti sia in inverno (riscaldamento), che d'estate (condizionamento)
- 6 Display per la visualizzazione dello stato di funzionamento, l'ora, il giorno e la temperatura


Vista frontale



Vista laterale



Schema



GESTIONE CLIMA

CRONOTERMOSTATI SETTIMANALI DA PARETE

- 3 modalità di funzionamento:
 - Automatico (3 temperature in riscaldamento / 2 temperature in condizionamento)
 - Manuale (1 temperatura in riscaldamento / 1 temperatura in condizionamento)
 - Spento (1 temperatura di antigelo in riscaldamento oppure disattivazione antigelo)
- 5 temperature impostabili:
 - Temperatura mantenimento/risparmio/comfort
 - Temperatura funzionamento manuale
 - Temperatura antigelo
- Programmazione:
 - 7 programmi per funzionamento invernale (modificabili)
 - 7 programmi per funzionamento estivo (modificabili)
- Funzionamento estate/inverno
- Funzione temporizzazione: consente di prolungare il funzionamento attivo per il periodo specificato (ore o giorni), trascorso il quale il dispositivo cambia funzionamento, passando da automatico a spento, da manuale ad automatico, da spento ad acceso (manuale o automatico)
- Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- Intervallo impostabile: minimo 1 ora
- Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF e proporzionale
- Uscita relè bistabile con contatto in scambio da 5 A (250 V AC)
- Indicazione batterie scariche



INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione da batterie	Vdc	3 x 1,5 V (AAA)	Campo di regolazione temperatura	
Autonomia	mesi	12	Automatico (inverno/estate) °C	2 ÷ 50 / 10 ÷ 50
Riserva di carica	min	1	Manuale (inverno/estate) °C	2 ÷ 50 / 10 ÷ 50
Fissaggio		Parete / Scatola 503	Antigelo (solo inverno) °C	1 ÷ 50
Portata relè uscita a 250 Vac	A	5	Intervallo tra due misure di temperatura	s 30
Programmazione		settimanale	Risoluzione giornaliera	h 1
Modalità di funzionamento		estate / inverno	Tipo di regolazione	ON-OFF o proporzionale
Temperature impostabili		3 + antigelo + manuale	Risoluzione della temperatura	°C 0,1
Misura della temperatura	°C	0 ÷ 50	Differenziale impostabile in ON/OFF	°C 0,1 ÷ 1,0
			Temperatura di funzionamento	°C 0 ÷ 50
			Temperatura di immagazzinamento	°C -10 ÷ 65

Codice	Modello	Descrizione	Colore
VN118600	Evo.X Bianco-Siberian	Cronotermostato settimanale da parete	Bianco
VN136800	Evo.X Nero-Sub	Cronotermostato settimanale da parete	Nero

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) e 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: EN 60730-2-7 • EN 60730-2-9