

# Unità di comando e di segnalazione Ø 22

Harmony® XB4 in metallo

Elementi luminosi. Elementi per funzione "test"

## Elementi luminosi

Collegamento a vite serrafilo (sistema brevettato Schneider Electric)

Descrizione	Tensione di alim. V	Colore della sorgente luminosa	Vend. in q.tà di	Riferimento unitario	Peso kg
LED integrato (da associare con teste per LED integrato)	~ 12 (50/60 Hz)	Bianco	5	ZBV J1	0.017
		Verde	5	ZBV J3	0.017
		Rosso	5	ZBV J4	0.017
		Arancione	5	ZBV J5	0.017
		Blu	5	ZBV J6	0.017
		~ 24 (50/60 Hz)	Bianco	5	ZBV B1
	Verde	5	ZBV B3	0.017	
	Rosso	5	ZBV B4	0.017	
	Arancione	5	ZBV B5	0.017	
	Blu	5	ZBV B6	0.017	
	~ 24...120 (50/60 Hz)	Bianco	5	ZBV BG1	0.017
		Verde	5	ZBV BG3	0.017
		Rosso	5	ZBV BG4	0.017
		Arancione	5	ZBV BG5	0.017
		Blu	5	ZBV BG6	0.017
		~ 110...120 (50/60 Hz)	Bianco	5	ZBV G1
	Verde		5	ZBV G3	0.017
	Rosso		5	ZBV G4	0.017
Arancione	5		ZBV G5	0.017	
Blu	5		ZBV G6	0.017	
~ 230...240 (50/60 Hz)	Bianco		5	ZBV M1	0.017
	Verde	5	ZBV M3	0.017	
	Rosso	5	ZBV M4	0.017	
	Arancione	5	ZBV M5	0.017	
	Blu	5	ZBV M6	0.017	

## Elementi per funzione "test"

Impiego con	Tensione di alim. V	Descrizione	Riferimento	Peso kg
Elementi luminosi	~ 12 e 24 ~ 24...120	Modulo singolo, 1 cavo di colleg.	ZBZ G156 (1)	0.010
Elementi luminosi con LED integrato	~ 48...230	Modulo doppio con cavi di colleg.	ZBZ M156 (2)	0.010

## Elementi limitatori di corrente

Impiego con	Tensione di alim. V	Livello protezione	Riferimento	Peso kg
Elementi luminosi con LED integrato con collegamento a vite serrafilo	~ 120 ~ 230	25...120 VA 30...230 VA	ZBZ VG ZBZ VM	0.010 0.010

## Elementi luminosi lampeggianti

Collegamento a vite serrafilo (sistema brevettato Schneider Electric)

Descrizione	Tensione di alim. V	Colore della sorgente luminosa	Vend. in q.tà di	Riferimento unitario	Peso kg
LED integrato (da associare con teste per LED integrato)	~ 24 (50/60 Hz)	Bianco	5	ZBV 18B1	0.017
		Verde	5	ZBV 18B3	0.017
		Rosso	5	ZBV 18B4	0.017
		Arancione	5	ZBV 18B5	0.017
		Blu	5	ZBV 18B6	0.017
		~ 110...120 (50/60 Hz)	Bianco	5	ZBV 18G1
	Verde		5	ZBV 18G3	0.017
	Rosso		5	ZBV 18G4	0.017
	Arancione		5	ZBV 18G5	0.017
	Blu		5	ZBV 18G6	0.017
	~ 230...240 (50/60 Hz)		Bianco	5	ZBV 18M1
		Verde	5	ZBV 18M3	0.017
		Rosso	5	ZBV 18M4	0.017
		Arancione	5	ZBV 18M5	0.017
		Blu	5	ZBV 18M6	0.017

(1) Da utilizzare con elementi luminosi ~ con LED integrato ZBV J●, ZBV B●, ZBV BG● o con elemento luminoso ad alimentazione diretta per lampadine attacco BA 9s, ZBV 6.

(2) Da utilizzare con elementi luminosi ~ con LED integrato ZBV G●, ZBV M●, vedere collegamento a pagina 1/126.

814273



ZBV B●



522067



ZBZ G156

522068



ZBZ M156

814274



ZBV V●