



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Standard format
Tipo di prodotto o componente	Leva interr. di fine corsa
Nome abbreviato	ZCKY
Compatibilità prodotto	XCKJ
Testa associata	ZCKE05
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo ritorno a molla metallo (-)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	10...120 °C per alta temperatura -40...70°C per bassa temperatura -25...70°C per ambiente standard
Temperatura di stoccaggio	-40...70°C per bassa temperatura 10...120 °C per alta temperatura -40...70°C per ambiente standard
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura Bassa temperatura Ambiente standard

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0851 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric

 Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------