



Principale

Gamma di prodotti	Harmony XVL
Tipo di componente o prodotto	Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale
Nome componente	XVL
Sorgente di luce	LED coperto
Colore LED di segnalazione	Verde
Tipo di protezione	Resistenza autoregolatrice integrale
Protezione polarità inversa	Diodo interno
Us tensione alimentazione nom.	24 V

Complementare

Diametro di montaggio	8 mm
Tipo circuito di alimentazione	DC
Collegamenti	Connessione per connettori saldati Connessione per faston : 2.8 x 0.5 mm
Assorbimento di corrente	18 mA
Tensione nominale di isolamento (Ui)	50 V conforme a IEC 60947-1
Durata lampadina	≥ 100000 h
Limite tensione nominale	0,8...1,1 Un
Peso	0,003 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di funzionamento	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Grado di isolamento	Class III conforme a IEC 60536 Class III conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP	IP40 conforme a IEC 60529 IP40 conforme a NF C 20-010 IP65 (con guarnizione XVLZ911) conforme a IEC 60529 IP65 (con guarnizione XVLZ911) conforme a NF C 20-010
Data conformità RoHS EUR	0730
RoHS EUR status	Conforme