




Segnalatore acustico suono continuo, 12-36V

Tipo SL-A24
Codice numerico 205341
Catalog No. SL-A24

Programma di fornitura

Assortimento			Colonnine di segnalazione SL
Apparecchio singolo/apparecchio completo			Modulo
Grado di protezione			IP20
Tipo di suono			Suono continuo
Livello d'intensità sonora			12 V: 77 dB 24 V: 83 dB 36 V: 90 dB
Descrizione			f = 2750 Hz in 60 cm
Tensione nominale d'impiego	U_e	V	12 - 36VAC/DC
corrente nominale d'impiego max.	I_e	mA	8 - 12
Colore			nera
			
Collegamento a SmartWire-DT			no

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic module for signal tower (EC001261)			
Function			Continuous tone
Outer diameter		mm	0
Degree of protection (IP)			IP20
Colour			Black
Operating voltage at AC 50 Hz		V	0 - 0
Operating voltage at AC 60 Hz		V	0 - 0
Operating voltage at DC		V	0 - 0
Voltage type			DC
Tone adjustable			No

Approvazioni

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified



Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

IL04716024Z (AWA1160-1685) Colonnina di segnalazione

IL04716024Z (AWA1160-1685) Colonnina di segnalazione

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716024Z2011_02.pdf