


Morsetto di alimentazione - EK 116



0401010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0401010>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto di alimentazione, collegamento: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², montaggio: Barra colletttrice N, colore: alluminio

I vantaggi

- Il morsetto di derivazione consente di soddisfare questa necessità, in quanto è possibile applicare e fissare successivamente il morsetto in ogni punto di una guida in rame (spessore max. 5 mm)

Morsetto di alimentazione - EK 116



0401010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0401010>

Dati commerciali

Codice articolo	0401010
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7331
Codice prodotto	BE7331
Pagina del catalogo	Pagina 597 (C-3-2017)
GTIN	4017918001766
Peso per pezzo (confezione inclusa)	28,87 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	28,5 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

Morsetto di alimentazione - EK 116



0401010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0401010>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di derivazione
Numero collegamenti	1
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	76 A (con una sezione conduttore di 16 mm ²)
Corrente nominale I _N	57 A
Carico di corrente ammissibile sulle barre N	140 A

Dati di collegamento

Sezione nominale	10 mm ²
Corrente di carico massima	76 A (con una sezione conduttore di 16 mm ²)

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Filettatura	M5
Coppia di serraggio	1,7 ... 2 Nm
Lunghezza di spelatura	14 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore AWG	20 ... 6
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	20 ... 8
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Sezione nominale	10 mm ²

Dati EX

Dati di dimensionamento (ATEX/IECEx)

Campo coppia vite di fissaggio	1,7 Nm ... 2 Nm
--------------------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	8 mm
Altezza	36 mm
Lunghezza	40 mm

Indicazioni materiale

Colore	alluminio
--------	-----------

Montaggio

Tipo di montaggio	Barra colletttrice N
-------------------	----------------------

Morsetto di alimentazione - EK 116



0401010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0401010>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-9.0

27141146

ETIM

ETIM 7.0

EC000001

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121426

Morsetto di alimentazione - EK 116



0401010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0401010>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose sono disponibili nella dichiarazione del produttore alla voce "Downloads"

Morsetto di alimentazione - EK 116

0401010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0401010>

Accessori

 Avvertenza: l'uso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.

Barra colletttrice N

Barra colletttrice N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0402174>



Barra colletttrice N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: rame, stagnata, colore: color argento

 Carico di corrente massimo: 140 A

Blocchetto di supporto

Blocchetto di supporto - AB/SS - 0404428

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404428>



Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile a scelta per barre colletttrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio

Morsetto di alimentazione - EK 116

0401010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0401010>



Blocchetto di supporto

Blocchetto di supporto - UAB 1 - 3032431

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032431>

Blocchetto di supporto, colore: grigio



Blocchetto di supporto

Blocchetto di supporto - ABN 2/SS - 0404460

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404460>

Blocchetto doppio, in materiale isolante, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, altezza nello stato chiuso: 39 mm



Morsetto di alimentazione - EK 116



0401010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0401010>

Blocchetto di supporto

Blocchetto di supporto - AB2/SS - 0404431

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404431>



Blocchetto doppio, in materiale isolante, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 mm x 10 mm o 6 mm x 6 mm, altezza: 48 mm

Cacciavite

Cacciavite - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205079>



Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x6,5x150 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Phoenix Contact 2022 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com