

Articolo**656.5924-253**

MBOX2 morsett.+emergenza pr. c/fusibili

Immagine**Anagrafica**

Minimo ordinabile	1 NR
Peso Netto	9.4 KG
Codice EAN	8001636196299
Codice INTRASTAT	85371098

TechData

Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Serie commerciale	Serie MBOX2
Grado di protezione	IP65
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morsett. di connes
N° uscite disponibili	4
N° prese. 2P+T 16A (*)	2
N° prese. 3P+T 16A (*)	1
N° prese. 3P+N+T 32A (*)	1
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 32A
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 40A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	18 KW

Marchi e Certificazioni

I.M.Q.
Istituto Italiano del Marchio di Qualità



UE
Dichiarazione di conformità

Norme e Leggi

EN 61439-4 (2013-03)
[European Standard] Low-voltage
switchgear and controlgear assemblies -
Part 4: Particular requirements for
assemblies for construction sites (ACS)

Packaging

Descrizione	Cartone
-------------	---------

Allegati

Quantità	1
Codice EAN	
Peso lordo	10,27 KG
Volume	54816,125 CCM
Dimensioni	305x455x395 (MM)



Schema elettrico

Istruzioni per l'utilizzo

Articoli Collegati:

	656.0120	KIT CAVALLETTO MBOX2
--	----------	----------------------

Dettagli tecnici

3P+N+T	Poli
Serie MBOX2	Serie commerciale
Quadri impiego fisso	Tipologia
23A	Corrente nominale
Morsettiera 16mm ²	Unità di alimentazione
Corr. alternata	Natura della corrente
IP65	Grado di protezione
EN 61439-4 (2013-03)	Norme
Si	Pulsante di sgancio
Generale differenziale puro	Protezione differenziale
MT 4P 32A	In disp. ing/tipo apparecchio
Diff. 4P 40A 0,03A	In disp. ing/tipo apparecchio
18 KW	Pot. prelevabile rif. Int. Gen
400V	Tensione nominale
Prese con fusibili	Versione

Schema elettrico

