

Articolo

630.4506-1059
 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Immagine**Anagrafica**

Minimo ordinabile	1 NR
Peso Netto	4.043 KG
Codice EAN	8001636236049
Codice INTRASTAT	85371098

TechData

Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Serie commerciale	Serie BLOCK
Grado di protezione	IP66
Unità di alimentazione (*)	Spina volante
N° uscite disponibili	4
N° prese. 2P+T 16A (*)	3
N° prese. 3P+T 16A (*)	1
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 16A
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 25A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

Marchi e Certificazioni

UE
 Dichiarazione di conformità

Norme e Leggi

EN 61439-4 (2013-03)
 [European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)

Packaging

Descrizione	Cartone
Quantità	1
Codice EAN	
Peso lordo	4,6 KG

Allegati


Schema elettrico

Volume	25501,875 CCM
Dimensioni	335x435x175 (MM)

Note:

- > Spina IEC309 16A 3P+N+T
- > 4m di cavo H07RN-F (GOMMA)

Articoli Collegati:

	654.0600	SUPPORTO PER QUADRO BLOCK 4
--	----------	-----------------------------

Dettagli tecnici

3P+N+T	Poli
Serie BLOCK	Serie commerciale
6h	Riferimento Orario
Quadri impiego portatile	Tipologia
16A	Corrente nominale
Spina IEC 309 3P+N+T 16A	Unità di alimentazione
Corr. alternata	Natura della corrente
IP66	Grado di protezione
EN 61439-4 (2013-03)	Norme
No	Pulsante di sgancio
Generale differenziale puro	Protezione differenziale
MT 4P 16A	In disp. ing/tipo apparecchio
Diff. 4P 25A 0,03A	In disp. ing/tipo apparecchio
9 KW	Pot. prelevabile rif. Int. Gen
H07RN-F	Tipo cavo
2m	Lunghezza cavo
400V	Tensione nominale
Con apparecchi di protezione	Versione