



■ CUSTODIE VOLANTI USCITA DIRITTA CON 2 PERNI PER AGGANCIO A 1 LEVA

Serie HAN



| Descrizione | Pressacavo | □ | |
|--------------------|------------|------|---------------|
| 6 poli Altezza 40 | PG13,5 | 5 | 930.006 1440 |
| | PG16 | 5/60 | 930.006 1441 |
| | M20 | 5 | 930.M006 1440 |
| 10 poli Altezza 45 | PG16 | 5 | 930.010 1441 |
| | M20 | 5 | 930.M010 1440 |
| 16 poli Altezza 45 | PG21 | 5 | 930.016 1440 |
| | M25 | 1 | 930.M016 1441 |
| 24 poli Altezza 55 | PG29 | 5 | 930.024 1441 |
| | M32 | 1 | 930.M024 1442 |
| 48 poli Altezza 98 | PG29 | 1 | 930.048 0441 |
| | M40 | 1 | 930.M048 0448 |



■ CUSTODIE VOLANTI USCITA DIRITTA CON 4 PERNI PER AGGANCIO A 2 LEVE

Serie HAN

| Descrizione | Pressacavo | □ | |
|--------------------|------------|------|---------------|
| 10 poli Altezza 45 | PG16 | 5/50 | 930.010 1421 |
| | M20 | 1 | 930.M010 1420 |
| 16 poli Altezza 45 | PG21 | 5/60 | 930.016 1420 |
| | M25 | 1 | 930.M016 1421 |
| 16 poli Altezza 76 | PG29 | 5 | 930.016 0421 |
| | M32 | 1 | 930.M016 0427 |
| 24 poli Altezza 76 | PG29 | 5/50 | 930.024 0421 |
| | M32 | 1 | 930.M024 0427 |
| 24 poli Altezza 55 | PG29 | 5/50 | 930.024 1421 |
| | M32 | 1 | 930.M024 1422 |
| 32 poli Altezza 94 | PG29 | 1/12 | 930.032 0421 |



■ Custodie volanti uscita dritta

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati/disaccoppiati sotto carico.
- Inserirli per collegamento a vite.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR.
- Numero Poli: 6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 48 + $\frac{1}{2}$

■ Adatte per inserir:

- HAN E
- HAN E AV
- HAN HSB
- HAN K

■ CUSTODIE VOLANTI USCITA LATERALE CON 2 PERNI PER AGGANCIO A 1 LEVA

Serie HAN K

| Descrizione | Pressacavo | □ | |
|--------------------|------------|------|---------------|
| 6 poli Altezza 43 | PG13,5 | 5/60 | 930.006 1540 |
| | PG16 | 5/60 | 930.006 1541 |
| | M20 | 1 | 930.M006 1540 |
| 10 poli Altezza 52 | PG16 | 5 | 930.010 1541 |
| | M20 | 1 | 930.M010 1540 |
| 16 poli Altezza 60 | PG21 | 5 | 930.016 1540 |
| | M25 | 1 | 930.M016 1541 |
| 24 poli Altezza 60 | PG21 | 5 | 930.024 1540 |
| | M25 | 1 | 930.M024 1541 |
| 48 poli Altezza 98 | PG29 | 1 | 930.048 0540 |
| | PG36 | 1/12 | 930.048 0541 |
| | PG42 | 1 | 930.048 0542 |
| | M40 | 1 | 930.M048 0548 |



■ Custodie volanti uscita laterale

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati/disaccoppiati sotto carico.
- Inserirli per collegamento a vite.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR.
- Numero Poli: 6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 48 + $\frac{1}{2}$

■ Adatte per inserir:

- HAN E
- HAN E AV
- HAN HSB
- HAN K