


94.74

Omologazioni
(a seconda dei tipi):



94.82

Omologazioni
(a seconda dei tipi):



Zoccolo con morsetti a piastrina montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	94.72 Blu	94.72.0 Nero	94.73 Blu	94.73.0 Nero	94.74 Blu	94.74.0 Nero
Tipo di relè temporizzato	85.02		85.03		85.02, 85.04	
Accessori	Ponticello metallico di ritenuta (fornito con relè temporizzato) 094.81					
Zoccolo con morsetti a piastrina montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	94.82 Blu				94.82.0 Nero	
Tipo di relè temporizzato	85.02		85.02			
Accessori	Ponticello metallico di ritenuta (fornito con relè temporizzato) 094.81					
Caratteristiche generali						
Valori nominali	10 A - 250 V					
Rigidità dielettrica	2 kV AC					
Grado di protezione	IP 20					
Temperatura ambiente	°C -40...+70					
⊕ Coppia di serraggio	Nm 0.5					
Lunghezza di spelatura del cavo	mm 8 (94.72, 94.73, 94.74)			9 (94.82)		
Capacità di connessione dei morsetti	filo rigido			filo flessibile		
per zoccoli 94.72, 94.73, 94.74 e 94.82	mm ² 1x2.5 / 2x1.5		1x2.5 / 2x1.5			
	AWG 1x14 / 2x16		1x14 / 2x16			

