

FUSIBILI INDUSTRIALI NH A COLTELLO - DIN 43620 SERIE "HRC" - TIPO EXTRARAPIDO

BLADE TYPE NH INDUSTRIAL FUSES - DIN 43620 SERIES "HRC" - ULTRA-QUICK TYPE

Descrizione

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica, con ampia camera per l'estinzione dell'arco. Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L'elemento estinguente dell'arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.

Description

Steatite body with high heat and mechanical resistance and a large arc extinguishing chamber. Fuse elements are made of copper and are welded to the contact blades. Quartz sand is the arc extinguishing medium. To protect semiconductors.

Norme - Standards

CEI 32-1
CEI 32-7
IEC EN 60269-1
IEC EN 60269-4
VDE 0636
DIN 43620



Fusibile
NH-00 HRC
NH-00 HRC fuse



Fusibile
NH-1 HRC
NH-1 HRC fuse



Microinterruttore
1NA + 1NC
Microswitch
1NO + 1NC

FUSIBILI NH SERIE HRC - TIPO gR/aR SERIES HRC NH FUSES - gR/aR TYPE

grandezza size	codice IW - IW code		I _n (A) I _n (A)	V _n (V) V _n (V)	conf. pack.	
	tipo standard standard type	tipo compatto compact type				
NH-00/00C	—	1539010	10A	690V	3	
	1543016	1539016	16A	690V	3	
	1543020	1539020	20A	690V	3	
	1543025	1539025	25A	690V	3	
	—	1539032	32A	690V	3	
	1543035	1539035	35A	690V	3	
	1543040	1539040	40A	690V	3	
	1543050	1539050	50A	690V	3	
	1543063	1539063	63A	690V	3	
	1543080	1539080	80A	690V	3	
	1543100	1539100	100A	690V	3	
	1543125	1539125	125A	690V	3	
	1543160	1539160	160A	690V	3	
	NH-0	1544025	—	25A	690V	3
		1544035	—	35A	690V	3
		1544040	—	40A	690V	3
1544050		—	50A	690V	3	
1544063		—	63A	690V	3	
1544080		—	80A	690V	3	
1544100		—	100A	690V	3	
1544125		—	125A	690V	3	
1544160		—	160A	690V	3	
NH-1		1545050	—	50A	690V	3
	1545063	—	63A	690V	3	
	1545080	—	80A	690V	3	
	1545100	—	100A	690V	3	
	1545125	—	125A	690V	3	
	1545160	—	160A	690V	3	
	1545200	—	200A	690V	3	
	1545250	—	250A	690V	3	
NH-2	1546080	—	80A	690V	3	
	1546100	—	100A	690V	3	
	1546125	—	125A	690V	3	
	1546160	—	160A	690V	3	
	1546200	—	200A	690V	3	
	1546250	—	250A	690V	3	
	1546315	—	315A	690V	3	
	1546355	—	350A	690V	3	
NH-3	1546400	—	400A	690V	3	
	1547250	—	250A	690V	3	
	1547315	—	315A	690V	3	
	1547355	—	355A	690V	3	
	1547400	—	400A	690V	3	
	1547500	—	500A	690V	3	
1547630	—	630A	690V	3		

Un dispositivo di segnalazione sul corpo del fusibile permette di azionare un microinterruttore. Per ordinare codice IW 2699800 (grandezze 00C-00-0-1-2-3)

A blown fuse indicator on the fuse body is used to activate a microswitch. Order codes: IW code 2699800 (sizes 00C-00-0-1-2-3)