




Strisce con 300 LED 5050

CE

Articolo	Aliment.	Grado protezione	Colore	lm x mt	Largh. (mm)
5032/BI/CA	12 V	IP20	Bianco caldo	850-1000	10
5032/BI/CO	12 V	IP20	B. commerciale	870-1020	10
5032/BI/FR	12 V	IP20	Bianco freddo	900-1050	10
5032/BL	12 V	IP20	Blu	90-126	10
5032/RO	12 V	IP20	Rosso	150-180	10
5032/VE	12 V	IP20	Verde	240-300	10
5033/BI/CA	12 V	IP64	Bianco caldo	850-1000	10
5033/BI/CO	12 V	IP64	B. commerciale	870-1020	10
5033/BI/FR	12 V	IP64	Bianco freddo	900-1050	10
5033/BL	12 V	IP64	Blu	90-126	10
5033/RO	12 V	IP64	Rosso	150-180	10
5033/VE	12 V	IP64	Verde	240-300	10
5034/BI/CA	12 V	IP67	Bianco caldo	850-1000	11
5034/BI/CO	12 V	IP67	B. commerciale	870-1020	11
5034/BI/FR	12 V	IP67	Bianco freddo	900-1050	11
5034/BL	12 V	IP67	Blu	90-126	11
5034/RO	12 V	IP67	Rosso	150-180	11
5034/VE	12 V	IP67	Verde	240-300	11



Alimentazione: 12 V

Lunghezza bobina: 5 mt

Numero di LED: 300x3x0,08 W

Potenza: 72 W

Dimmerabile: SI

Dimensione minima di taglio: 5 cm

Lunghezza massima alimentabile: 5 mt

Temperatura di colore bianco caldo: 3000 K

Temperatura di colore bianco commerciale: 4000 K

Temperatura di colore bianco freddo: 6000 K