

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Zap

Codice : 1310101B

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

Esterno Residenziale a forma cilindrica per utilizzo su pali Ø60mm in testa (IP55).

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Base alettata in NY/FV30% colorata in pasta e Cono di copertura cablaggio in NY/FV30% stampato nero

Diffusore in PMMA traslucido con innesto a baionetta

Colore Grigio, Nero

Viteria in acciaio INOX A2

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Il diffusore traslucido consente una proiezione circolare della luce di aspetto estremamente gradevole

Sorgente luminosa a posizione fissa

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

Morsetto di alimentazione 2x2.5mmq

Alimentatore ferromagnetico

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa con fissaggio tramite 1 grano

Bloccacavo per cavo max Ø10mm


Manutenzione ordinaria effettuabile estraendo il diffusore con innesto a baionetta

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Apparecchio di diametro Ø105mm ed altezza 300mm

Specifiche

- Conforme alle directive CEE
- Doppio isolamento/classe II
- Montaggio su superfici normalmente infiammabili
- Apparecchi a risparmio di energia
- Resistente agli agenti atmosferici
- Inalterabile alle radiazioni ultraviolette
- IP 55



230V 50Hz FBT 23W E27

