





# FARETTO SPOT • LX38-061030

## LEXAR 38

5W (40W) • 380 Lm • 3000K • GU10



<b>RA</b>	<b>15.000</b>	<b>on off</b>	<b>-88%</b>	<b>IP20</b>
CRI>80	Durata	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione



### Caratteristiche generali

General characteristics / Caractéristiques générales / Obecné vlastnosti / Allgemeine Merkmale / Características generales / Geniká charaktiristiká

**Codice Articolo** LX38-061030

Item number / Code de l'article / Kód položky / Artikelcode / Código del artículo / Kodikós stoicheíou

**Codice EAN** 9090171001174

EAN code / Code EAN / Kód EAN / EAN-Code / Código EAN / Kodikós EAN

**Tecnologia** LED

Technology / Technologie / Technologie / Technologie / Tecnología / Tecnología

**Tipologia** SORGENTE

Type / Type / Typ / Typ / Tipo / Týpos

**Famiglia** FARETTO SPOT

Family / Famille / Rodina / Familie / Família / Oikogéneia

**Linea** LEXAR 38

Line / Ligne / Řádek / Linie / Línea / Grammí

### Dimensioni

Dimensions and weight / Dimensions et poids / Rozměry a hmotnost / Abmessungen und Gewicht / Dimensiones y peso / Diastáseis kai város

**Altezza** 54 mm

Height / Hauteur / Výška / Höhe / Altura / Ύψος

**Diametro** 50 mm

Diameter / Diamètre / Průměr / Durchmesser / Diámetro / Diámetros

**Peso netto** 31 gr

Net weight / Poids net / Čistá hmotnost / Nettogewicht / Peso neto / Katharó város

### Imballo

Packing / Emballage / Obal / Verpackung / Embalaje / Syskevasia

**Inner Carton** 10 pz

Inner Carton / Carton Intérieur / Vnitřní karton / Innerer Karton / Caja de cartón interior / Eseterikó koutí

**Master carton** 50 pz

Master Carton / Maître Carton / Vnější karton / Vorlagenkarton / Master Carton / Κύριο κουτί

**Peso lordo** 40 gr

Gross weight / Poids Brut / Hrubá hmotnost / Bruttogewicht / Peso bruto / Meiktó város

**Confezione** Color Box

Package / Emballage / Balík / Paket / Paquete / Pakéto

### Caratteristiche tecniche

Technical features / Caractéristiques techniques / Technické vlastnosti / Technische Merkmale / Características técnicas / Technická charaktiristiká

**Attacco lampada** GU10

Lamp connection / Connexion de la lampe / Připojení lampy / Lampenanschluss / Conexión de la lámpara / Σύνδεσι lampitira

**Potenza effettiva** 5W

Effective power / Puissance effective / Efektivní výkon / Wirkleistung / Poder efectivo / Αποτελεσματικό ισχύς

**Potenza equivalente** 40W

Equivalent power / Puissance équivalente / Ekvivalentní výkon / Äquivalente Leistung / Potencia equivalente / Ισοδύναμη ισχύς

**Flusso Luminoso Output** 380 Lm

Output luminous flux / Flux lumineux de sortie / Výstupní světelný tok / Ausgangslichtstrom / Flujo luminoso de salida / Κιμενετί φέυνάραμ

**Colore luce** 3000K

Light color / Couleur claire / Barva světle / Helle Farbe / Color claro / Χρόμα φoτός

**Apertura fascio** 35°

Beam opening / Ouverture du faisceau / Úhel vyzařování / Balkenöffnung / Apertura de la viga / Άνοιγμα δοκών

**Resa cromatica (CRI)** 80

Color rendition (CRI) / Rendu des couleurs (Cri) / Ztvárnění barev (CRI) / Farbwiedergabe (CRI) / Rendimiento de color (CRI) / Παράδοσι χρομάτων (CRI)

**Dimmerabile** N

Dimmable / Dimmable / Strmívateľné / Dimmbare / Regulable / Με ροοστάτι

**Voltaggio** 220-240 V/AC

Voltage / Tension / Napětí / Spannung / Voltaje / Τάση

### Altre caratteristiche

Other characteristics / Autres fonctionnalités / Další funkce / Andere Funktionen / Otras características / Άλλα charaktiristiká

**Fattore di potenza** > 0,50

Power factor / Facteur de puissance / Účinnost / Leistungsfaktor / Factor de potencia / Συntelestis ischýs

**Frequenza** 50/60 Hz

Frequency / Fréquence / Kmitočet / Frequenz / Frecuencia / Synchronítta

**Corrente assorbita** 38 mA

Current consumption / Consommation actuelle / Spotřeba proudu / Stromverbrauch / Consumo actual / Τρέχουσα katanálosi

**Classe energetica** F

Energetic class / Classe énergétique / Energetická třída / Energieklasse / Clase de energia / Energieiakí klási

**Durata ore** 15000 h

Duration / Durée / Trvání / Dauer / Duración / Diárkeia

**Cicli di accensione** 15000

Ignition cycles / Cycles d'allumage / Spínací cykly / Zündzyklen / Ciclos de encendido / Kýkloi anáflexis

**Temperatura d'esercizio** -20 +40 °C

Operating temperature / Température de fonctionnement / Provozní teplota / Betriebstemperatur / Temperatura de funcionamiento / Thermokrasia leitourgias

**Grado protezione** IP20

Degree of protection / Degré de protection / Stupeň ochrany / Schutzgrad / Grado de proteccion / Vathmós prostasías