



Risparmia  
sulle chiamate  
ai GSM

# GSM 200

L'interfaccia proprietario FXS  
abbinabile alle centrali Esse-ti  
con scheda Combi.



#### Caratteristiche:

- Alimentazione: da centrale
- Dimensioni: 140 x 90 x 28 (senza antenna) / 186 x 90 x 28 (con antenna)
- Peso: 300 g

Progettazione e sviluppo Hardware e Software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-ti. Produzione italiana al 100%

|   | cod.    | descrizione  | prezzo € |
|---|---------|--|----------|
|   | 5IG-004 | Modulo GSM 200: Modulo GSM proprietario abbinabile esclusivamente a centrali telefoniche Esse-Ti con scheda Combi (5SC-077 o 5SC-078). | 200,00   |
|  | 4CV-005 | Prolunga antenna per modulo GSM 200 (5IG-004): Lunghezza 2,5 m.  | 37,00    |
|  | 5SC-077 | Scheda urbana Combi per la connessione del modulo GSM 200 alle centrali <b>Polaris Plus, Fox 70, Smile Plus e Fox 90.</b>              | 87,00    |
|  | 5SC-078 | Scheda urbana Combi per la connessione del modulo GSM 200 alle centrali <b>CT 624, VoIP 624.</b>                                       | 87,00    |

#### ■ Servizi

- Collegamento a centralini telefonici Esse-Ti
- Connessione Urbana-Urbana con operatore
- CLI
- CLIR
- Alloggiamento SIM Card interno
- LED intensità campo GSM
- LED stato dispositivo
- Connettore RJ-45 per il collegamento alla centrale telefonica
- Trasmissione GSM: dual-band (900 - 1800 MHz)
- Potenza in trasmissione: 2 W

#### ■ Esempio di connessione

