

Dispositivi di sicurezza  
di tipo D (EN 12453)



NEW

# Fotocellule da parete o incasso

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XP 30	XP 30 INOX
Tensione di alimentazione	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~
Distanza max fotocellule	30 m	30 m
Tipologia di installazione	a parete/colonna	a parete/colonna
Grado di protezione	IP54	IP54
Tipo di allineamento	Automatica	Automatica
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Dimensioni (LxPxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	55,4 x 21,5 x 78,4 mm
Corrente assorbita	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Tipo di contatti	Relay - N.C./N.O.	Relay - N.C./N.O.
Portata contatti	60 VA / 24 W	60 VA / 24 W
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

Possibilità di installazione fino a 4 coppie di fotocellule sullo stesso impianto

Modello	Descrizione	Codice articolo
XP 30	Fotocellula da parete	785105
XP 30 INOX	Fotocellula da parete	7851051

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XP 30B	XP 30B INOX
Tensione di alimentazione	BUS 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V $\overline{\text{---}}$	BUS 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V $\overline{\text{---}}$
Distanza max fotocellule	30 m	30 m
Tipologia di installazione	a parete/colonna	a parete/colonna
Grado di protezione	IP54	IP54
Tipo di allineamento	Automatica	Automatica
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Dimensioni (LxPxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	55,4 x 21,5 x 78,4 mm
Corrente assorbita	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

Modello	Descrizione	Codice articolo
XP 30B	Fotocellula da parete	785106
XP 30B INOX	Fotocellula da parete	7851061



NEW

## ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Adattatore tubo  
esterno  $\diamond$

401064

Adattatore per  
colonna o incasso  $\diamond$

401065



Colonna bassa in  
alluminio  
(confez. da 2 pz.)

401028



Colonna alta doppia  
in alluminio  
(confez. da 2 pz.)

401035



Piastra fondazione per  
colonna alluminio  
(T10-T11-T10 E-T11 E)  
(conf. da 20 pz.)

737630

## NOTA

$\diamond$  Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonna o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.