

Codice articolo: 4080E-PLUSTAST/B**Descrizione del prodotto:** Tastiera con LCD

Caratteristiche principali: Tastiera filare per centrali serie EUROPLUS e GR868 (escluso l'art. 4001EUROPLUS3) dotata di display retroilluminato 16 x 2 con caratteri bianchi su sfondo blu e con tastiera alfanumerica a 16 tasti. Si collega direttamente al BUS della centrale e può gestire, controllare, programmare la centrale e visualizzare gli eventi in memoria. Compatibile anche con la scheda interfaccia universale art. 4033EUROMKPLUS. Colore bianco. Dimensioni: 175 x 92 x 37 mm. Uso Interno.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 V
- Corrente nominale: 30 mA
- Corrente massima: 80 mA
- BUS di comunicazione: 3 conduttori
- Contenitore: ABS
- Dimensioni: 175 x 92 x 37
- Temperatura di funzionamento: +5°C ~ +40° C

VERSIONI DISPONIBILI

- **4073E-PLUSTAST/V:** stesse caratteristiche dell'articolo 4080E-PLUSTAST/B colore bianco perlato
- **4004EUROPLUSTAST:** stesse caratteristiche dell'articolo 4080E-PLUSTAST/B colore antracite

ACCESSORI DISPONIBILI

- **4069COVER-TAST:** cover di ricambio colore bianco perlato

**ISO 14001: 2004**
Sistema di gestione
ambientale**ISO 9001: 2008**
Sistema di gestione
della qualità**CI ITPI: 2015**
100% Made in Italy
Certificate**OHSAS 18001: 2007**
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

LINCE ITALIA S.p.A.

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233www.lince.net - info@lince.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 1 di 2

Item Code: 4080E-PLUSTAST/B**Product description:** Keypad with LCD

Main features: wired keypad for EUROPLUS and GR868 Series (excluding art. 4001EUROPLUS3) with 2 x 16 backlit display with white characters on a blue background and with alphanumeric keyboard with 16 keys. It connects directly to the central BUS and can manage, control and program the control panel and display the events in memory. Also compatible with the universal interface card art. 4033EUROMKPLUS. White color. Dimensions: 175 x 92 x 37 mm. Internal use.



SPECIFICATIONS

- Power supply: 12 V
- Rated current: 30 mA
- Maximum current: 80 mA
- BUS communication: 3 conductors
- Housing: ABS
- Dimensions: 175 x 92 x 37
- Operating Temperature: +5°C ~ +40°C

AVAILABLE VERSIONS

- **4073E-PLUSTAST/V:** same features as item 4080E-PLUSTAST/B but pearly white colour
- **4004EUROPLUSTAST:** same features as item 4080E-PLUSTAST/B but anthracite colour

AVAILABLE ACCESSORIES

- **4069COVER-TAST:** replacement cover pearly white colour

**ISO 14001: 2004**
Sistema di gestione
ambientale**CI ITPI: 2015**
100% Made in Italy
Certificate**ISO 9001: 2008**
Sistema di gestione
della qualità**OHSAS 18001: 2007**
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

LINCE ITALIA S.p.A.

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233www.linco.net - info@linco.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 2 di 2