

HALOLINE 1500 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Lampade alogene lineari con doppio attacco



- Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici
- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Illuminazione da giardino
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio

Vantaggi prodotto

- Brillante luce d'accento
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio, può essere smaltita con i normali rifiuti domestici

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a : 100
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Attacco: R7s
- Attacco: FA4

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di costruzione	1500 W
Potenza nominale	1500 W
Tensione nominale	230 V
Potenza della lampada indicata come equi	1500 W
Fattore di potenza λ	1.00

Dati illuminotecnici

Flusso luminoso nominale	33000 lm
Flusso luminoso caratteristico	33000 lm
Temperatura colore caratteristica	2900 K
Indice di resa dei colori caratt. (Ra)	100
Tempo innesco della lamp.caratteristico	0.0 s
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0 s
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0.80

Dimensioni e peso

Lunghezza	256.1 mm
Lunghezza totale	250.7 mm
Diametro	12.0 mm
Bulbo esterno	T12



Product line drawing with letters

Colori e materiali

Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0.0 mg
Senza mercurio	Sì

Durata

Durata nominale della lampada	2000 h
Durata caratteristica della lampada	2000 h
Numero caratteristico cicli accensione	1000000 ¹⁾

¹⁾ A 1 s on / 1 s off

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	R7s
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357/For outdoor applications and operation in damp locations special approved fixtures are required

Caratteristiche

Dimmerabile	Si
Posizione di funzionamento	p15
Fusibile a intervento rapido	10.0 A
Condizioni non-standard	P 15

Certificati, Norme, Direttive

EEL - Energy Label	F
---------------------------	---

Classificazioni specifiche del paese

ILCOS	HDG-1500-230-R7s-256,1
Order reference	64760

7500V - 20000V
Posizione di funzionamento orientata p75



*Posizione di
funzionamento*

Dati logistici

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Peso lordo	Volume
4050300004181	Astuccio 1	26 mm x 26 mm x 303 mm	31.97 g	0.20 dm ³
4050300209128	Cartone di spedizione 12	117 mm x 84 mm x 315 mm	453.52 g	3.10 dm ³

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.