

Articolo

218.1633-SF
 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 6h

Immagine**Anagrafica**

Minimo ordinabile	50 NR
Peso Netto	0.147 KG
Codice EAN	8001636231938
Codice INTRASTAT	85366990

TechData

Descrizione sintetica	SPINA MOBILE
Grado di protezione	IP66/IP67/IP69
Serie commerciale	Serie OPTIMA
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Morsetti	Morsetti a vite
Uscita cavo	PRESSACAVO
Corrente nominale	16A
Poli	2P+T
Frequenza d'impiego	50Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
Tensione nominale	200-250V
Colore	BLU
Riferimento Orario	6h

Marchi e Certificazioni

UE
 Dichiarazione di conformità

Norme e Leggi

EN 60309-2 (1999)
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations



EN 60309-1 (1999)
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements



EN 60309-1/A1 (2007)
[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements



EN 60309-2/A1 (2007)
[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations



EN 60309-1/A2 (2012)
[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements



EN 60309-2/A2 (2012)
[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations

Packaging

Descrizione	Cartone
Quantità)
Codice EAN	8001636683812
Peso lordo	7,95 KG
Volume	30246 CCM
Dimensioni	355x355x240 (MM)

Allegati



Disegno tecnico [DWG]



Disegno tecnico [PDF]



Disegno tecnico [STP]

Note:

Confezione sfusa

