

**Versione: 1 P - 1 P+N - 2 P
3 P - 4 P**

Norme di riferimento:
CEI EN 60898
CEI EN 60947-2

Tensione nominale:
230/400 V~ 50/60 Hz

Corrente nominale:
da 0,5 a 63 A

Caratteristica d'intervento:
curva C

Sganciatore magnetico:
da 5 a 10 I_n
I_{cn} = 6 kA (CEI EN 60898)
I_{cu} = 10 kA (CEI EN 60947-2)

Sezione massima allacciabile:
25 [□] cavi flessibili
35 [□] cavi rigidi

Funzione:
comando e protezione delle linee
da sovraccarichi e cortocircuiti

Adatti al sezionamento in
conformità alla CEI EN 60898

Attitudine al sezionamento
secondo la norma
CEI EN 60947-2

Impiego:
protezione di carichi resistivi ed
induttivi con correnti di spunto
non elevate

Sezionamento visualizzato
tramite la leva di manovra
("O" su banda verde visibile solo
quando i contatti dell'interruttore
sono aperti)

C 6000

CEI EN 60898

10 kA

CEI EN 60947-2




prodotti a marchio IMQ
(Istituto Marchio di Qualità)

- blocchi differenziali,
vedere pag. 91-92-93-94
- ausiliari, vedere pag. 105-106-107
- barrette di cablaggio, vedere
pag. 108-109
- per le caratteristiche tecniche
consultare il CD del catalogo
tecnico
- tavole di corrispondenza
pag. 600




MCA116

Descrizione	In/A	Largh. in ■	Imballo	Codice
Interruttori automatici unipolari 1 P	0,5 A	1	12	MCA100
	1 A	1	12	MCA101
	2 A	1	12	MCA102
	3 A	1	12	MCA103
	4 A	1	12	MCA104
	6 A	1	12	MCA106
	10 A	1	12	MCA110
	16 A	1	12	MCA116
	20 A	1	12	MCA120
	25 A	1	12	MCA125
	32 A	1	12	MCA132
	40 A	1	12	MCA140
<input type="checkbox"/> con porta etichette	50 A	1	12	MCA150
<input type="checkbox"/> morsetti IP2X	63 A	1	12	MCA163




MCA516

Interruttori automatici bipolari, 1 polo protetto 1 P + N	6 A	2	6	MCA506
	10 A	2	6	MCA510
	16 A	2	6	MCA516
	20 A	2	6	MCA520
	25 A	2	6	MCA525
	32 A	2	6	MCA532
	40 A	2	6	MCA540
	50 A	2	6	MCA550
<input type="checkbox"/> con porta etichette	63 A	2	6	MCA563
<input type="checkbox"/> morsetti IP2X				



MCA216

Interruttori automatici bipolari 2 P	0,5 A	2	6	MCA200
	1 A	2	6	MCA201
	2 A	2	6	MCA202
	3 A	2	6	MCA203
	4 A	2	6	MCA204
	6 A	2	6	MCA206
	10 A	2	6	MCA210
	16 A	2	6	MCA216
	20 A	2	6	MCA220
	25 A	2	6	MCA225
	32 A	2	6	MCA232
	40 A	2	6	MCA240
<input type="checkbox"/> con porta etichette	50 A	2	6	MCA250
<input type="checkbox"/> morsetti IP2X	63 A	2	6	MCA263



MCA316

Descrizione

In/A

 Largh. in ■
17,5 mm

Imballo

Codice

**Interruttori automatici
tripolari
3 P**


- con porta etichette
- morsetti IP2X

0,5 A	Ⓢ	3	4	MCA300
1 A	Ⓢ	3	4	MCA301
2 A	Ⓢ	3	4	MCA302
3 A	Ⓢ	3	4	MCA303
4 A	Ⓢ	3	4	MCA304
6 A	Ⓢ	3	4	MCA306
10 A	Ⓢ	3	4	MCA310
16 A	Ⓢ	3	4	MCA316
20 A	Ⓢ	3	4	MCA320
25 A	Ⓢ	3	4	MCA325
32 A	Ⓢ	3	4	MCA332
40 A	Ⓢ	3	4	MCA340
50 A	Ⓢ	3	4	MCA350
63 A	Ⓢ	3	4	MCA363



MCA416

**Interruttori automatici
tetrapolari
4 P**


- con porta etichette
- morsetti IP2X

0,5 A	Ⓢ	4	3	MCA400
1 A	Ⓢ	4	3	MCA401
2 A	Ⓢ	4	3	MCA402
3 A	Ⓢ	4	3	MCA403
4 A	Ⓢ	4	3	MCA404
6 A	Ⓢ	4	3	MCA406
10 A	Ⓢ	4	3	MCA410
16 A	Ⓢ	4	3	MCA416
20 A	Ⓢ	4	3	MCA420
25 A	Ⓢ	4	3	MCA425
32 A	Ⓢ	4	3	MCA432
40 A	Ⓢ	4	3	MCA440
50 A	Ⓢ	4	3	MCA450
63 A	Ⓢ	4	3	MCA463