


Convex Parete TC-TPD 2000

- Convettore ad altissima efficienza elettrica ERP
 - Timer di spegnimento
 - Programmabile settimanalmente
 - Display control
 - Dotato di funzione di riduzione automatica dei consumi elettrici in caso di apertura finestra
 - Dotato di telecomando
 - Utilizzabile sia a parete che da tavolo
 - Regolazione puntuale temperatura ambiente da 10° a 49°
- Convecteur à haute efficacité électrique ERP
 - Minuterie d'arrêt
 - Programmation hebdomadaire
 - Ecran de control
 - En cas de fenetre ouverte fonction de reduction automatique d'énergie
 - Télécommande incluse
 - Fixation murale et/ou sur pied
 - Réglage systematique de temperature ambient de 10° à 49°

230 V/50Hz 2000W	 mm 453x182x113	 Kg 2,0		 6	 96
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



Il termoconvettore "Convex Parete" è dotato di telecomando ed è fissabile a parete.

Le convecteur électrique "Convex Parete" est équipé d'une télécommande et d'un kit de fixation murale.



Convex Display TC-SPD 2000

- Convettore ad altissima efficienza elettrica ERP
 - Timer di spegnimento
 - Programmabile settimanalmente
 - Display control
 - Funzione di riduzione automatica dei consumi elettrici in caso di apertura finestra
 - Dotato di telecomando
 - Utilizzabile sia a parete che da tavolo
 - Regolazione puntuale temperatura ambiente da 10° a 49°
 - Dotato di alette motorizzate
- Convecteur à haute efficacité électrique ERP
 - Minuterie d'arrêt
 - Programmation hebdomadaire
 - Ecran de control
 - Fonction de reduction automatique d'énergie en cas de fenetre ouverte
 - Télécommande incluse
 - Fixation murale et/ou sur pieds
 - Réglage systematique de temperature ambient de 10° à 49°
 - Avec les ailettes motorisée

230 V/50Hz 2000W	 mm 456x118x184	 Kg 2,4		 6	 48
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------



Il termoconvettore "Convex Parete" è dotato di telecomando ed è fissabile a parete.

Le convecteur électrique "Convex Parete" est équipé d'une télécommande et d'un kit de fixation murale.