

led da esterno

90970



Incasso tondo per installazione parete, soffitto o calpestabile.
 Led di potenza XP-E CREE. Anello in acciaio AISI 316L.
 Corpo in alluminio anodizzato nero. Cavo in neoprene H05RN-F 2X0,75 di 150cm.
 Lente in metacrilato. Controcassa in alluminio inclusa.

Il collegamento di più led ad un solo alimentatore va effettuato in serie (vedi pag. 87).

700 mA dc - 1x3W

**cod. 90970/10/3K**

Lente 10°. Bianco caldo 3100K. 150 Lumen. CRI 85

cod. 90970/10/4K

Lente 10°. Bianco neutro 4000K. 180 Lumen. CRI 85

cod. 90970/10/6K

Lente 10°. Bianco freddo 6000K. 200 Lumen. CRI 70

cod. 90970/45/3K

Lente 45°. Bianco caldo 3100K. 150 Lumen. CRI 85

cod. 90970/45/4K

Lente 45°. Bianco neutro 4000K. 180 Lumen. CRI 85

cod. 90970/45/6K

Lente 45°. Bianco freddo 6000K. 200 Lumen. CRI 70

alimentatori *

cod. 5750

Alimentatore 3W 700mA.

cod. 5760

Alimentatore 9W 700mA (1-3 apparecchi).

cod. 5770

Alimentatore 17W 700mA Vossloh (3-5 apparecchi).

cod. 5771

Alimentatore 18W 700mA (3-5 apparecchi).

cod. 5774Alimentatore 34W 700mA Vossloh
Dimmerabile con PUSH o DALI (da 3 a 10 apparecchi)**cod. 5775**

Alimentatore 36W 700mA (5-10 apparecchi).

* Da ordinare separatamente. Vedi pag. 83-86.

Su richiesta disponibili alimentatori a 500mA.
Vedi pag. 85.