

## ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 810LM 827 E27 SL

0029924



### Caratteristiche prodotto

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires • Quick and easy replacement of 40W incandescent lamp • 15,000H average rated life - last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 85% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating - up to 90 lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable



### NOTES

undefined

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

IPC Code	0029924
Nome prodotto	TOLEDO STICK 810LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Certificazioni	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740645
Flusso luminoso (lm)	810
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	240
Potenza nominale (W)	9
Tensione del prodotto (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288299242

### TABELLA DATI

#### Dati generali

IPC Code	0029924
Nome prodotto	TOLEDO STICK 810LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9

## ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 810LM 827 E27 SL

0029924

Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature rated (°C)	25
Certificazioni	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740645

### Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	810
Flusso luminoso (nominale)(lm)	810
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	240
Angolo di apertura del fascio (nominale)(°)	240
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	9
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione di rete (V)	220-240V~
Tensione del prodotto (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	9
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

### Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	112
Nominal Product Diameter (mm)	37
Peso (Kg)	0.042

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288299242
Lunghezza imballo singolo (mm)	11.7
Larghezza imballo singolo (cm)	4.0

## ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 810LM 827 E27 SL

0029924

Packaging single depth (cm)	4.0
DUN14 (inner)	25410288299246
Quantità per imballo interno	10
Profondità imballaggio interno (cm)	21.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	9.0
Lunghezza imballaggio interno (cm)	13.5
DUN14 (outer)	15410288299249
Quantità per imballo esterno	60
Packaging outer length / height (cm)	29.2
Packaging outer width (cm)	23.0
Packaging outer depth (cm)	30.0

### Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 810LM 827 E27 SL

0029924

