



Dettagli prodotto

## HALOSPOT 111 100 W 12 V 45°; G53



Descrizione del prodotto: HALOSPOT 111 100 W 12 V 45°; G53 <sup>1)</sup>  
 Prodotto : 4050300358642  
 Quantità: Astuccio (FS) contiene 1 Pezzo (PZ)

Questo prodotto si trova nel catalogo elettronico:  
[http://catalog.myosram.com?~language=IT&~country=IT&it\\_p=4050300358642](http://catalog.myosram.com?~language=IT&~country=IT&it_p=4050300358642)

Caratteristiche	
Dimmerabile	Sì
Posizione di funzionamento	Universale
Classificazioni specifiche del paese	
ILCOS	HMGS//UB-100-12-G53-111/45
Nr. SEG	8326786
Order reference	41850 WFL ND
Dati di prodotto aggiuntivi	
Attacco (denominazione da norma)	G53
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Se si utilizzano connettori, è necessario un supporto aggiuntivo sul bordo del riflettore
Colori e materiali	
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0.0 mg
Senza mercurio	Sì
Dati elettrici	
Potenza di costruzione	100 W
Potenza nominale	100 W
Tensione nominale	12 V
Fattore di potenza $\lambda$	1.00
Dimensioni e peso	
Lunghezza totale	60.0 mm
Diametro	111.0 mm
Bulbo esterno	AR111
Durata	
Durata nominale della lampada	3000 h
Durata caratteristica della lampada	3000 h
Numero caratteristico cicli accensione	1000000 <sup>2)</sup>
Dati illuminotecnici	
Intensità luminosa	2800 cd
Ampiezza fascio luminoso	40 °
Temperatura colore caratteristica	3000 K
Indice di resa dei colori caratt. (Ra)	100
Tempo innesco della lamp.caratteristico	0.0 s
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0 s
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0.80



Dettagli prodotto

## HALOSPOT 111 100 W 12 V 45°; G53

Unità d'imballo				
Product code	Tipo di imballo e contenuto	Dimensioni a x p x l	Peso lordo	Volume
4050300358642	Astuccio contiene 1 Pezzo	87,000 mm x 86,000 mm x 112,000 mm	82,700 g (0,000 g)	0,838 dm. cubici
4050300358659	Cartone di spedizione contiene 6 Pezzo	185,000 mm x 130,000 mm x 275,000 mm	625,200 g (0,000 g)	6,614 dm. cubici

**Are you looking to highlight objects even in very bright surroundings? With HALOSPOT 111 from OSRAM that's not a problem. This halogen lamp with its large aluminum reflector provides optimum illumination and very little scattered light. The excellent focusing properties of this lamp enable extreme beam angles as tight as 4° to be achieved.**

• Brilliant accent light • Cap for reduced glare and ease of handling • Burner with axial filament for optimum distribution of light • Drastically reduced thermal load in the luminaire thanks to an aluminium-coated reflector which emits most of the heat forwards • Approved for use in open luminaires to IEC 60598-1 • Average life: 3,000 h • Dimmable\* • Ra=100 • Color temperature: 35 W - 2,800 K; 50 W - 2,900 K; 75 W/100 W - 3,000 K • Base: G53 • UV filter  
For light distribution curves go to [www.osram.com](http://www.osram.com)

\* A buzzing tone may be heard when dimmed using certain dimmers. Recommendation: OSRAM HTI DALI 150/230-240 DIM with OSRAM DALI MCU

- 1) Se si utilizzano connettori, è necessario un supporto aggiuntivo sul bordo del riflettore
- 2) A 1 s on / 1 s off