

led da interno

91110



Incasso da soffitto tondo. Led di potenza XP-E CREE.  
Corpo in policarbonato termoconduttivo. Lente in metacrilato.  
**Il collegamento di più led ad un solo alimentatore va effettuato in serie**  
(vedi pag. 87).

350 mA dc - 1x1W

**cod. 91110/45/3K/TR**

Lente 45°. Bianco caldo 3100K. 80 Lumen. Indice resa cromatica 85. Trasparente.

**cod. 91110/45/4K/TR**


Lente 45°. Bianco neutro 4000K. 90 Lumen. Indice resa cromatica 85. Trasparente.

**cod. 91110/45/3K/CR**

Lente 45°. Bianco caldo 3100K. 80 Lumen. Indice resa cromatica 85. Cromato.

**cod. 91110/45/4K/CR**

Lente 45°. Bianco neutro 4000K. 90 Lumen. Indice resa cromatica 85. Cromato.



alimentatori \*

**cod. 5700**

Alimentatore 1,4W 350mA.

**cod. 5701**

Alimentatore 3W 350mA (1-2 apparecchi).

**cod. 5710**

Alimentatore 5W 350mA (2-4 apparecchi).

**cod. 5720**

Alimentatore 8W 350mA Vossloh (2-6 apparecchi).

**cod. 5721**

Alimentatore 9W 350mA (3-6 apparecchi).

**cod. 5730**

Alimentatore 11W 350mA Vossloh (4-8 apparecchi).

**cod. 5740**

Alimentatore 16W 350mA (5-13 apparecchi).

\* Da ordinare separatamente. Vedi pag. 83-86.